

# C<sup>2</sup> MAINTENANCE™

# SEELBACH®



## werkzeuge

Seite: 1 von 4

## Produktinformation

### Hochleistungs-Lithium-Reiniger für Beton



#### Beschreibung

C<sup>2</sup> Maintenance™ ist ein konzentriertes Reinigungsmittel auf Lithiumbasis, das speziell für Betonböden entwickelt wurde, die mit C<sup>2</sup> Super Hard™, C<sup>2</sup> Hard™ oder C<sup>2</sup> Seal™ behandelt wurden. Dieses Produkt enthält einen Lithiumsilikathärter/-verdichter, der dazu beiträgt, die Betonhärte zu erhalten, indem alles "weiche" Calciumhydroxid gehärtet wird, das nach der ersten Verdichtungsbehandlung zurückgeblieben ist.

Diese einzigartige Mischung von Tensiden und Entfettern entfernt den meisten normalen Schmutz, den man auf

Betonböden findet. Sie ist perfekt für den Einsatz in Gebäuden, wie Geschäften, Lagerhäusern und Fabriken, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Schulen und Restaurants und viele andere.

C<sup>2</sup> Maintenance™ wurde zwar speziell für die Erhaltung und Pflege von mit Lithiumsilikat gehärteten und verdichteten Böden entwickelt, aber das Mittel kann auch als wirksamer Reiniger für fast alle Betonböden, einschließlich mit Natrium- und Kaliumsilikaten behandeltem Beton, verwendet werden.

Regelmäßiges Reinigen und Imprägnieren mit C<sup>2</sup> Maintenance™ erhält das Erscheinungsbild und ist kostengünstig.



#### Vorteile

- **Wirksame Entfernung** normaler Verschmutzungen von Betonflächen
- **Ideal** für die Erhaltung von Glanz und Härte einer mit Lithiumverdichter behandelten Betonfläche
- **Leicht zu verdünnen** für die tägliche Flächenreinigung und eine starke Tiefenreinigung
- **Konzentriert** für leichten Transport und Lagerung
- **Am besten** für polierte und hochpolierte Betonflächen
- **Einfach zu verwenden**, bei Routinereinigung ist kein Nachspülen erforderlich.
- **Kompatibel** mit allen C<sup>2</sup>-Lithiumhärtern, -Verdichtern, -Versiegeln und Reinigern.
- **Umweltfreundlich**, auf Wasserbasis, ohne Lösungsmittel, ungiftig, geruchlos, weder erbgutschädigend noch krebserregend (sicher in Bereichen, in denen Lebensmittel gehandhabt werden), nicht brennbar, schnell trocknend, leicht aufzutragen.  
C<sup>2</sup> Maintenance™ ist atmungsaktiv und UV-stabil.

#### Einschränkungen


Alle hier aufgeführten Informationen sind unserem besten Wissen nach genau. Sie sind strikt als Anhaltspunkte zu betrachten. Es kann vorkommen, dass eingefressene Flecken nicht entfernt werden. Handhabungsbedingungen, Installation und Verwendung stehen nicht unter unserer Kontrolle, so dass wir die Ergebnisse nicht garantieren können.

Für weitere Testdaten wenden Sie sich bitte an Seelbach International GmbH unter: [info@seelbach-international.com](mailto:info@seelbach-international.com)



#### Technische Daten

FORM	klare Flüssigkeit, seifiger Geruch
DICHTE	1,00
AKTIVE INHALTSSTOFFE	----
FESTSTOFFE, GESAMT	----
pH-Wert	9,87
GEWICHT/GAL	8,38 lbs
FLAMMPUNKT	93°C ASTMD 3278
GEFRIERPUNKT	----
VO C-GEHALT	max. 4%
LAGERBESTÄNDIGKEIT	2 Jahre im ungeöffneten, fabrikversiegelten Behälter



# C<sup>2</sup> MAINTENANCE™

## Produktinformation



### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Bitte lesen Sie die **SICHERHEITSHINWEISE** auf dem Etikett und die Beschreibung der **VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE** vor Verwendung und Aufbringung.

**Hinweis für den Planer:** Die unten aufgeführten Informationen sollen als Leitfaden für den Architekten bei der Erstellung von Spezifikationen für Produkte dienen, die für Crete Colors International, LLC hergestellt werden. Sie sind nicht als alleinige Informationsquelle für die Produkte anzusehen.

Der Architekt sollte immer das Sicherheitsdatenblatt für weitergehende Empfehlungen und Sicherheitsdaten einsehen.

**Hinweis für den Planer:** Der folgende Absatz bezieht sich auf TEIL 1, ALLGEMEINES, Qualitätssicherung.

- Prüffläche**
- Eine Fläche von mindestens 1,5 m x 1,5 m an jeder Art von Mauerwerk prüfen.
  - Die Auftragsanleitung von Crete Colors International, LLC beachten.

**Hinweis für den Planer:** Die folgenden Absätze beziehen sich auf TEIL 2 PRODUKTE, Hersteller und Produkte.

Hergestellt für: Seelbach International GmbH, Hauptstraße 20, D-56477 Rennerod  
Fon: + 49 (0) 26 64 - 91 28 -0, eMail: info@seelbach-international.com



### GERÄTE

Eine Scheuersaugmaschine oder einen Wischmop verwenden.



### LUFT- UND OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Die beste Luft- und Oberflächentemperatur für die Reinigung ist 10°C oder höher.  
C<sup>2</sup> kann eine Reinigung nicht empfehlen, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.

Lassen Sie den Boden auftauen, wenn vor der Anwendung Frost herrscht.

**Achtung:** Eine Reinigung, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt oder darunter fallen kann, kann Beton und Mauerwerk schädigen. Loses Material von der zu säubernden Oberfläche absaugen oder wegfegen. Ölflecken und andere festsitzende Flecken mit unseren Produkten C<sup>2</sup> Stain Clean™ oder C<sup>2</sup> Clean™ entfernen.



### LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Eine Temperatur von 4-38°C einhalten, vor extremen Temperaturen und vor Frost schützen. Paletten nicht stapeln.
- Die angegebene Lagerfähigkeit geht von einer kühlen, trockenen Lagerung in fabrikversiegelten aufrecht stehenden Behältern aus. Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen. Vor Gebrauch auftauen und gut mischen, und den Behälter nach Verwendung immer schließen.
- Entsorgen Sie alles unbenutzte Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften. Behälter nicht wieder verwenden und Etikett nicht entfernen.
- Diese und andere Chemikalien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



### VERPACKUNG

Eimer 3,5 L und 20 L  
oder Fass 200 L




### VERDÜNNUNG

#### Normale Reinigung

0,5 Liter C<sup>2</sup> Maintenance™-Konzentrat  
pro 15 Liter klares Wasser

#### Tiefenreinigung

1,0 Liter C<sup>2</sup> Maintenance™-Konzentrat  
pro 15 Liter klares Wasser



# C<sup>2</sup> MAINTENANCE™

## Produktinformation



### AUFBRINGUNG

Bitte lesen: die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.

**IMMER PRÜFEN:** Jede Oberfläche vor Aufbringung auf Eignung und gewünschtes Ergebnis überprüfen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist die „Aufbringungsanleitung“ zu befolgen. Die Oberfläche vor Inspektion und Endabnahme gründlich trocknen lassen.



### Anwendung

Neuer und vorhandener Beton, Beton mit Hartstoffeinstreuung, polierter Beton, gefärbter Beton, säurebeizter Beton, geprägter Beton, Zementfliesen, Terrazzo und mit Natrium- oder Kaliumsilikat gehärteter Beton:

- Mit einer Scheuersaugmaschine oder Wischmop aufbringen.
- Bei der Routinereinigung von Betonböden ist Nachspülen nicht notwendig. Reiniger und aufgelösten Schmutz einfach mit dem Scheuersaugmaschine aufsaugen oder mit dem Mop aufnehmen.
- Den Reiniger nicht am Boden antrocknen lassen. Nach der Tiefenreinigung mit klarem Wasser gut nachspülen.
- Um den Glanz zu erhöhen, den Boden mit einem weißen Pad polieren.

**Nach der Reinigung** Werkzeuge und Geräte sofort mit klarem Wasser säubern.



### Empfehlungen

Die Empfehlungen von C<sup>2</sup> hinsichtlich der Vorbereitung der Oberfläche und der Aufbringung des Produkts sind zu befolgen.

Loser Bauschmutz und Fremdkörper müssen von der zu behandelnden Oberfläche mit einem trockenen Besen entfernt werden.


Für die punktuelle Reinigung und stark verschmutzte Flächen ist C<sup>2</sup> Maintenance™ mit einer Verdünnung von 1 Liter pro 15 Liter klarem Wasser zu verwenden.

Keine geringere Verdünnung als ein Teil Produkt pro drei Teile Wasser verwenden. Immer so stark wie möglich verdünnen.

Tiefengereinigte Flächen und punktuell gereinigte Stellen gründlich abspülen, wenn eine Lösung verwendet wurde, die stärker als 0,5 Liter C<sup>2</sup> Maintenance™-Konzentrat pro 15 Liter klarem Wasser war.

C<sup>2</sup> Stain Clean™ zum Entfernen tief sitzender Öl- und Fettverschmutzungen verwenden.

Produkte von C<sup>2</sup> nicht auf Flächen aufbringen, die gefroren oder schmutzig sind oder auf denen Wasser steht.



# C<sup>2</sup> MAINTENANCE™

## Produktinformation

SEELBACH®

 werkzeuge

Seite: 4



### Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Crete Colors International, LLC ist ein Mitglied des Sicherheitsdaten-Partnerschaftsprogramms von INFO TRAC. Im Falle eines chemischen Notfalls im Zusammenhang mit unseren C<sup>2</sup>-Produkten, bei Verschütten, Austreten, Brand oder Unfall, wenden Sie sich bitte kostenlos an INFO TRAC für sofortige Informationen zur Ersten Hilfe.

Online-Zugang rund um die Uhr: [www.infotrac.net](http://www.infotrac.net)  
Telefonkontakt rund um die Uhr: + 1 - 352-323-3500

C<sup>2</sup> Maintenance™ ist ein konzentrierter Markenreiniger. Geeignete Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen für Aufbringung und Handhabung anwenden. Das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen vollständig durchlesen.



### Erste Hilfe

- Nach Verschlucken:** Viel Wasser oder Milch trinken. KEIN Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:** Kontaktlinsen herausnehmen. Augen sofort 15 Minuten lang mit laufendem klarem Wasser spülen; dabei die Augenlider offen halten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:** Betroffenen Bereich mit Wasser und Seife abwaschen. NICHT versuchen, mit chemischen Mitteln zu neutralisieren. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen:** Betroffene Person an die frische Luft bringen. Mund und Nasengang wiederholt mit Wasser auswaschen. Wenn die Atembeschwerden anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Notfallauskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin  
Tel.: 030 - 19 240, Fax: 030 - 30 68 67 21, eMail: [berlintox@giftnotruf.de](mailto:berlintox@giftnotruf.de)

### Garantie

Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungsergebnissen und denen Dritter und sind nach unserem besten Wissen korrekt. Wir geben jedoch keine Garantie ihrer Korrektheit, da wir nicht jeden möglichen Verwendungszweck unserer Produkte abdecken und jede Variation vorhersehen können, die bei Mauerflächen, Arbeitsbedingungen und verwendeten Methoden auftreten. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck festzustellen.

CreteColors International gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten ist. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gibt CreteColors International keine weitere Gewährleistung hinsichtlich des Produkts, weder ausdrücklich noch implizit, was sich auch ohne Einschränkungen auf die implizite Garantie der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck bezieht.

CreteColors Haftung ist in jedem Fall auf die Lieferung einer ausreichenden Produktmenge beschränkt, um die jeweiligen Flächen noch einmal zu behandeln, auf die ein defektes Produkt aufgetragen wurde. Die Annahme und Verwendung dieses Produkts befreit CreteColors von jeder weitergehenden Haftung, gleich aus welchem Grund, einschließlich der Haftung für indirekte oder Folgeschäden, gleich ob sie aus einem Garantiebruch, Fahrlässigkeit oder strikter Haftung resultieren. Diese Gewährleistung darf durch Vertreter von CreteColors International, ihren Vertriebspartnern oder Händlern nicht geändert oder erweitert werden.

### Kundendienst

Für technische Unterstützung und Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.cretecolors.de](http://www.cretecolors.de) oder senden Sie eine eMail an [info@seelbach-international.com](mailto:info@seelbach-international.com)

*Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen. **Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.***

[www.seelbach-international.com](http://www.seelbach-international.com)

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod

Tel. + 49 (0) 26 64 - 91 28 -00 · Fax: + 49 (0) 26 64 - 91 28 -10  
e-mail: [info@seelbach-international.com](mailto:info@seelbach-international.com)

**seelbach**  
international gmbh