

C² WASH™

SEELBACH®



werkzeuge

Seite: 1 von 3

Produktinformation

Zementschleier- und Salzentferner für neue Betonböden



Beschreibung

C² Wash™ ist ein konzentrierter Markenreiniger, der speziell für neu verlegte Betonböden entwickelt wurde. C² Wash™ entfernt Zementschleier und Salzreste von der Oberfläche, die oft beim Aushärten unter Abdeckmatten auftreten. Wenn diese Verschmutzungen auf dem Boden gelassen werden, können sie das Eindringen, die Bindung und Wirksamkeit von Härtern/ Verdichtern und anderen Bodenbehandlungen beeinträchtigen.

Für die schnelle und einfache Entfernung von Zementschleiern und Salzen von der Oberfläche kann C² Wash™ sofort nach dem Entfernen der Abdeckmatten oder auch innerhalb von 3-7 Tagen nach dem Verlegen oder zu jeder Zeit danach verwendet werden.



Vorteile

- **Wirksam** bei der Entfernung von Salzen von frisch verlegtem Beton
- **Ideal** für Scheuersaugmaschinen
- **Einfach** mit Wasser vor Ort zu verdünnen
- **Konzentriert** für leichten Transport und Lagerung
- **Umweltfreundlich** auf Wasserbasis, enthält keine Lösungsmittel, ist ungiftig, geruchlos, nicht brennbar, schnell trocknend, einfach zu verwenden.

Einschränkungen

Alle hier aufgeführten Informationen sind unserem besten Wissen nach genau. Sie sind strikt als Anhaltspunkte zu betrachten. Es kann sein, dass einige eingefressene Flecken nicht entfernt werden können.

Für weitere Testdaten wenden Sie sich bitte an Seelbach International GmbH unter: info@seelbach-international.com



Technische Daten

FORM	klare Flüssigkeit
DICHTE	1,29
AKTIVE INHALTSSTOFFE	----
FESTSTOFFE, GESAMT	----
pH-Wert	4,8
GEWICHT/GAL	10,83 lbs
FLAMMPUNKT	> 93°C ASTM D 3278
GEFRIERPUNKT	----
VO C-GEHALT	0%
LAGERBESTÄNDIGKEIT	2 Jahre im ungeöffneten, fabrikversiegelten Behälter



Vorbereitung der Oberfläche

Bitte lesen: die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.

Personen, Fahrzeuge, Gegenstände, Pflanzen, Metalle und alle Oberflächen, die nicht aus Stein bestehen bzw. empfindlich gegenüber Säuren sind, vor Kontakt mit dem Produkt, Spülresten, Dämpfen und Verwehen durch Wind schützen. Fahrzeug- und Fußgängerverkehr schützen oder umleiten. Säuberung durchführen, wenn der Verkehr am geringsten ist.




GERÄTE

Für das beste Ergebnis ist eine Scheuersaugmaschine, ein Wischmop oder ein Drucksprühgerät mit niedrigem Druck zu verwenden.



LUFT- UND OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Nicht bei einer Luft- und Oberflächentemperatur unter 4°C verwenden. Die beste Luft- und Oberflächentemperatur für die Säuberung ist 10°C oder höher. Die Wirksamkeit ist reduziert, wenn die Luft- und Oberflächentemperatur unter 10°C fällt. Lassen Sie den Boden auftauen, wenn vor der Anwendung Frost herrscht.



C² WASH™

Produktinformation



LAGERUNG UND HANDHABUNG

Kühl und trocken aufbewahren.

- Eine Temperatur von 4-38°C einhalten, vor extremen Temperaturen und vor Frost schützen. Paletten nicht stapeln.
- Die angegebene Lagerfähigkeit geht von einer kühlen, trockenen Lagerung in fabrik-versiegelten aufrecht stehenden Behältern aus. Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen. Vor Gebrauch auftauen und gut mischen, und den Behälter nach Verwendung immer schließen.
- Entsorgen Sie alles unbenutzte Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften. Behälter nicht wieder verwenden und Etikett nicht entfernen.
- Diese und andere Chemikalien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERPACKUNG

Behälter 3,5 L und 20 L oder Fass 200 L



VERDÜNNUNG

1 Teil C² Wash™ mit 4 Teilen klarem Wasser verdünnen. Gut mischen. Immer zuerst das kalte Wasser in einen leeren Eimer füllen und dann vorsichtig das Reinigungsmittel hinzufügen.

Bei Verwendung einer Scheuersaugmaschine ist zuerst Wasser in den Tank zu füllen, ehe das Produkt hinzugefügt wird.



DECKUNG

Immer prüfen. Die Deckung hängt von der Struktur und Porosität des Betons ab. **15-30 m²/L**



AUFBRINGUNG

Bitte lesen: die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.



Anwendung

SCHEUERSAUGMASCHINE

- Nach Abnehmen der Abdeckmatten, die Fläche mit klarem Wasser waschen und absaugen.
- C² Wash™ auftragen, während mit dem Abstreifer nach oben gewischt wird. C² Wash™ auf eine Fläche auftragen, die innerhalb von 10-15 Minuten gesäubert und gesaugt werden kann.
- C² Wash™ durch Absaugen vom Boden entfernen.
- Mit klarem Wasser nachspülen.

AUFBRINGUNG DURCH MOP ODER SPRÜHEN

- Nach Abnehmen der Abdeckmatten die Fläche mit klarem Wasser waschen.
- Verdünntes C² Wash™ mit einem sauberen Mop oder Sprühgerät auftragen.
- Reinigungsmittel 15 Minuten lang einwirken lassen.

EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen von C² hinsichtlich der Vorbereitung der Oberfläche und der Aufbringung des Produkts sind zu befolgen.

Aller lose Bauschmutz und Fremdkörper müssen von der zu behandelnden Oberfläche mit einem trockenen Besen entfernt werden.

Produkte von C² nicht auf Flächen aufbringen, die gefroren oder schmutzig sind oder auf denen Wasser steht.


Die Aufbringung mit einer Scheuersaugmaschine wird empfohlen, speziell bei großen Bodenflächen. Wenn eine zweite Scheuersaugmaschine zum Nachspülen verwendet wird, wird die Produktivität erhöht.

Die durchschnittliche Einwirkzeit für C² Wash™ beträgt 15 Minuten. Je nach Porosität des Betons und der Stärke des Zementschleiers und der Salze an der Oberfläche, die entfernt werden sollen, kann eine etwas längere oder kürzere Einwirkzeit erforderlich sein.

C² Wash™ ist eine leichte Säure. Stark verlängerte Einwirkzeiten können den Boden angreifen.

Während des Einwirkens von C² Wash™ sind Pfützen mit einem Besen zu verteilen.

Nach der Reinigung: Werkzeuge und Geräte sofort mit klarem Wasser säubern.



C² WASH™

Produktinformation

SEELBACH®

 werkzeuge

Seite: 3



Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Crete Colors International, LLC ist ein Mitglied des Sicherheitsdaten-Partnerschaftsprogramms von INFO TRAC. Im Falle eines chemischen Notfalls im Zusammenhang mit unseren C²-Produkten, bei Verschütten, Austreten, Brand oder Unfall, wenden Sie sich bitte kostenlos an INFO TRAC für sofortige Informationen zur Ersten Hilfe.

Online-Zugang rund um die Uhr: www.infotrac.net
Telefonkontakt rund um die Uhr: + 1- 352-323-3500

C² Wash™ ist ein konzentrierter Markenreiniger. Geeignete Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen für Aufbringung und Handhabung anwenden. Das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen vollständig durchlesen.



Erste Hilfe

- Nach Verschlucken:** Der betroffenen Person viel Wasser zu trinken geben, wenn sie bei Bewusstsein ist, und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:** Augen sofort 15 Minuten lang mit laufendem klarem Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:** Gründlich abspülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen:** Betroffene Person an die frische Luft bringen. Wenn die Atembeschwerden anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Notfallauskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin
Tel.: 030 - 19 240, Fax: 030 - 30 68 67 21, eMail: berlintox@giftnotruf.de

Garantie

Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungsergebnissen und denen Dritter und sind nach unserem besten Wissen korrekt. Wir geben jedoch keine Garantie ihrer Korrektheit, da wir nicht jeden möglichen Verwendungszweck unserer Produkte abdecken und jede Variation vorhersehen können, die bei Mauerflächen, Arbeitsbedingungen und verwendeten Methoden auftreten. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck festzustellen.

CreteColors International gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten ist. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gibt CreteColors International keine weitere Gewährleistung hinsichtlich des Produkts, weder ausdrücklich noch implizit, was sich auch ohne Einschränkungen auf die implizite Garantie der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck bezieht.

CreteColors Haftung ist in jedem Fall auf die Lieferung einer ausreichenden Produktmenge beschränkt, um die jeweiligen Flächen noch einmal zu behandeln, auf die ein defektes Produkt aufgetragen wurde. Die Annahme und Verwendung dieses Produkts befreit CreteColors von jeder weitergehenden Haftung, gleich aus welchem Grund, einschließlich der Haftung für indirekte oder Folgeschäden, gleich ob sie aus einem Garantiebruch, Fahrlässigkeit oder strikter Haftung resultieren. Diese Gewährleistung darf durch Vertreter von CreteColors International, ihren Vertriebspartnern oder Händlern nicht geändert oder erweitert werden.

Kundendienst

Für technische Unterstützung und Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Website www.cretecolors.de oder senden Sie eine eMail an info@seelbach-international

*Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen. **Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.***

www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod

Tel. + 49 (0) 26 64 - 91 28 -0 · Fax: + 49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh